

## Conjunto de Combate para Pick-up - CCP 400L TR ( U10128.00.00 )



**Marca:** GUARANY

Conjunto composto por um tanque rígido em fibra de vidro, moto bomba, mangueiras de sucção e de descarga, carretel com suporte, hidrojetor com mangueira de 7,0 m e pistola para descarga de água com jato pleno ou spray.

### **Componentes do Conjunto:**

#### **Tanque Rígido:**

De cor laranja, confeccionado em fibra de vidro, com capacidade para 400L, peso líquido de 50,0 Kg. Tanque com quebra ondas internos para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Dimensões do tanque: 1.045 x 650 x 600 mm (comprimento x largura x altura). Bocal de abastecimento com 110 mm e tampa plástica rígida. Apresenta hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 7,0m e filtro na extremidade. Carretel de alta pressão, manual, acoplado em suporte metálico, para até 60 m de mangueiras. Laterais do carretel com diâmetro de 350 mm e comprimento do eixo central 323 mm. Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta. Carretel em chapa reforçada na cor vermelha. Filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba.

#### **Conjunto Moto bomba:**

Motor: HONDA GX160K1, 4 tempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a ar, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso líquido: 15,0 kg;

Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de pressão), autoescorvante, tipo membrana, peso líquido: 6,6 kg;

### **Lança de descarga:**

BRAGLIA modelo Turbine com ponta de 3,5 mm, pressão máxima 60 Bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

### **Mangueiras:**

Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de 1,0" e 7,0 m de comprimento. Mangueira de descarga de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 30 m, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 30,0 m com engates: 8,0 kg.

### **Conexões:**

Conexões rápidas em latão, recravadas.

### **Acessórios opcionais**

**Kit de indução de espuma:** ( U4957.00.00 )

**Marca:** Scotty

Kit de indução composto por bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 9 L de supressante de chamas / LGE e mangueira trançada, cristal, de 1/2". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.

**Rolos adicionais de mangueira 1/2" x 30 m com acoples:** ( U4960.00.00 )

**Marca:** Good-Year

Mangueira de descarga de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 30 m, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 30,0 m com engates: 8,0 kg.

## Conjunto de Combate para Pick-up - CCP 600L TR ( U10129.00.00 )



**Marca:** GUARANY

Conjunto composto por um tanque rígido em fibra de vidro, moto bomba, mangueiras de sucção e de descarga, carretel com suporte, hidrojetor com mangueira de 7,0 m e pistola para descarga de água com jato pleno ou spray.

### **Componentes do Conjunto:**

#### **Tanque Rígido:**

De cor laranja, confeccionado em fibra de vidro, com capacidade para 600L, peso líquido de 55,0 Kg. Tanque com quebra ondas internos para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Dimensões do tanque: 1.065 x 800 x 700 mm (comprimento x largura x altura). Bocal de abastecimento com 110 mm e tampa plástica rígida. Apresenta hidrojetor (abastecedor) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 7,0 m e filtro na extremidade. Carretel de alta pressão, manual, acoplado em suporte metálico, para até 60m de mangueiras. Laterais do carretel com diâmetro de 350 mm e comprimento do eixo central 323 mm. Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta. Carretel em chapa reforçada na cor vermelha. Filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba.

#### **Conjunto Moto bomba:**

Motor: HONDA GX160K1, 4 tempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a ar, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso líquido: 15,0 kg;

Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de pressão), autoescorvante, tipo membrana, peso líquido: 6,6 kg;

### **Lança de descarga:**

BRAGLIA modelo Turbine com ponta de 3,5 mm, pressão máxima 60 Bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

### **Mangueiras:**

Mangueira de sucção espiralada translúcida, diâmetro interno de 1,0" e 7,0 m de comprimento. Mangueira de descarga de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 30 m, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 30,0 m com engates: 8,0 kg.

### **Conexões:**

Conexões rápidas em latão, recravadas.

### **Acessórios opcionais**

**Kit de indução de espuma:** ( U4957.00.00 )

**Marca:** Scotty

Kit de indução composto por bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 9 L de supressante de chamas / LGE e mangueira trançada, cristal, de 1/2". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.

**Rolos adicionais de mangueira 1/2" x 30 m com acoples:** ( U4960.00.00 )

**Marca:** Good-Year

Mangueira de descarga de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 30 m, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 30,0 m com engates: 8,0 kg.